

Mini kafar DPD-100

Uniwersalne prace grodzeniowe.



Mini kafar DPD-100



Mini kafar DPD-100 to idealne urządzenie do szybkiego grodzenia.

Niewielka waga gwarantuje wysoką mobilność.

Duża energia udaru pozwala na wbijanie elementów z drewna, stali, tworzywa do 100 mm średnicy.

Wygodne, amortyzowane uchwyty i udar pneumatyczny gwarantują komfortową pracę.

Wysoka niezawodność - 12 miesięcy gwarancji.

W zestawie: walizka, adapter 80 i 100 mm,
instrukcja obsługi, klucze.



HONDA
ENGINES

MODEL:	DPD-100	DPD-100
ART. NR:	1201100	1202100
MAKS. ŚREDN. WBIJANIA:	100 mm	100 mm
SILNIK TYP:	1E44F-2A, 2 suwy	Honda GX35
MIESZANKA PALIWOWA:	25:1	-
POJEMNOŚĆ:	51.7 CC	35.8 CC
ZBIORNIK PALIWA:	1.2 L	0.63 L
OLEJ PRZEKŁADNIOWY:	-	0.1 L
MOC MAKS. I PRĘDKOŚĆ:	1.4 kW/6500 r/min.	1 kW/7000 r/min.
ZUŻYCIE PALIWA:	≤ 610 g/kw.h	≤ 480 g/kw.h
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDARU:	820-1200	820-1200
UDAR:	25-55 J	25-50 J
URUCHAMIANIE:	RĘCZNE	RĘCZNE
WYMIARY:	74.5 x 30 x 34.5 cm	74.5 x 30 x 34.5 cm
WAGA:	18.75 kg	18 kg
WAGA BRUTTO:	28.75 kg	28 kg
WYMIARY OPAKOWANIA:	85.5 x 35 x 47.5 cm	85.5 x 35 x 47.5 cm
CENA NETTO PLN:		

A worker wearing a red hard hat, safety glasses, and a high-visibility yellow vest is operating a Mini kafar DPD-120 tool in a field. The tool is a red and black handheld device with a silver cylindrical attachment, mounted on a wooden post. The background shows a grassy field with young trees supported by stakes.

Mini kafar DPD-120

Przeznaczony do największych obciążeń.

Mini kafar DPD-120



Mini kafar DPD-120 to najmocniejszy model do najcięższych prac. Możliwość wbijania elementów z metalu, drewna i kompozytów do 120 mm średnicy. Prosta w obsłudze maszyna z amortyzującym uchwytem, zintegrowaną przepustnicą i systemem start/stop. Wysoka niezawodność - 12 miesięcy gwarancji.

W zestawie: walizka, adapter 80, 100 i 120 mm, instrukcja obsługi, klucze.



HONDA
ENGINES

MODEL:	DPD-120	DPD-120
ART. NR:	1201120	1202120
MAKS. ŚREDN. WBIJANIA:	120 mm	120 mm
SILNIK TYP:	140FA, 4 suwy	Honda GX35
MIESZANKA PALIWOWA:	25:1	-
POJEMNOŚĆ:	37.7 CC	35.8 CC
ZBIORNIK PALIWA:	0.58 L	0.63 L
OLEJ PRZEKŁADNIOWY:	-	0.1 L
MOC MAKS. I PRĘDKOŚĆ:	1 kW/6500 r/min.	1 kW/7000 r/min.
ZUŻYCIE PALIWA:	≤ 480 g/kw.h	≤ 480 g/kw.h
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDARU:	900-1300	900-1300
UDAR:	25-50 J	25-50 J
URUCHAMIANIE:	RĘCZNE	RĘCZNE
WYMIARY:	83 x 29 x 32.5 cm	83 x 29 x 32.5 cm
WAGA:	22.7 kg	22.5 kg
WAGA BRUTTO:	25.2 kg	25.2 kg
WYMIARY OPAKOWANIA:	90 x 40 x 50 cm	90 x 40 x 50 cm
CENA NETTO PLN:		