

Szlifierka podłogowa DFG-250/250E

Szlifierka podłogowa

DFG-250/250E

CE



Składana rama

Zastosowanie:

Wydajne szlifowanie powierzchni dzięki wysokiej prędkości i szerokiej gamie dostępnego osprzętu.

Wydajne odsysanie pyłu dzięki zastosowanej osłonie przeciwpyłowej.

Elastyczne zawieszenie, poziomica.

Niewielka waga i składana rama umożliwia łatwe transportowanie.

Bezawaryjny włącznik m-ki Schneider.



Włącznik Schneider



Osłona przeciwpyłowa



DFG-250E - praca pod kątem

Szlifierka podłogowa DFG-250/250E

Zastosowanie:

Przygotowanie powierzchni i szlifowanie pozostałości po kleju i innych materiałach na powierzchniach betonowych.

Specyfikacja

Model:	DFG-250	DFG-250*
Art. nr:	1211250	1211250U
Moc:	3 KM	1,5 KM
Moc silnika:	2,2 kW	1,1 kW
Napięcie:	230 V/50 Hz	110 V/60 Hz
Prędkość:	1410 obr./min.	1730 obr./min.
Amp. max:	12,7 A	14,5 A
Średnica szlifowania:	250 mm	250 mm
Waga:	59 kg	55 kg

Cena netto PLN: tel./mail

* na zamówienie



DFG-250

Zastosowanie:

Przygotowanie powierzchni i szlifowanie pozostałości po kleju i innych materiałach na powierzchniach betonowych.

Model 250E - szlifowanie pod kątem.

Specyfikacja

Model:	DFG-250E	DFG-250E*
Art. nr:	1212250	1212250U
Moc:	3 KM	1,5 KM
Moc silnika:	2,2 kW	1,1 kW
Napięcie:	230 V/50 Hz	110 V/60 Hz
Prędkość:	1410 obr./min.	1730 obr./min.
Amp. max:	12,7 A	14,5 A
Średnica szlifowania:	250 mm	250 mm
Waga:	62 kg	53 kg

Cena netto PLN: tel./mail

* na zamówienie



DFG-250E